ROYAL ENFIELD

HNTR 350

SINCE 1901

ŠPECIFIKÁCIA



Rám

Typ rámu	Twin Downtube Spine rám

Rozmery

Prevádzková hmotnosť (Kg.)	181
Rázvor (mm)	1370
Výška sedadla (mm)	790
Svetlá výška (mm)	150.5
Výška x šírka x dĺžka (mm)	2055 x 763 x 1055

Motor

Počet valcov	1
Vŕtanie a zdvih	75 x 85.5
Chladenie	Vzduch - olej
Objem (cc)	349,34
Vstrekovanie paliva	ECU
Počer ventilov na valec	2
Kompresný pomer	9.5:1
Maximálny výkon (kW/HP-rpm)	14,87kW@6100rpm
Maximálna rýchlosť (mph)	114 km/h (4.stupeň)
Maximálny krútiaci moment (Nm/rpm)	27Nm@4000 rpm
Emisie CO2 (g/km)	64.87
Voľnobežné otáčky	1050 ± 100
Emisie zvuku	76.1 dB(A) @ 3050 rpm
Spojka	Konvenčná mokrá spojka
Sekundárny prevod	Reťaz
Prevodovka	5 - rýchlostná
Štartovací systém	Elektrický
Motorový olej	SAE 15W50 API SL Jaso MA2 Semi-synthetic

Podvozok a brzdy

Predné koleso	Špicové - 110/70 - 17 - 54P
Zadné koleso	Špicové - 140/70-17 - 66P
Predné odpruženie	Teleskopická vidla 41mm
Zadné odpruženie	Dva emulzné tlmiče so 6-stupňovým nastaviteľným prepätím
ABS	Dvojkanálové
Predná brzda	300 mm kotúč, 2-piestikový plávajúci strmeň
Zadná brzda	270mm kotúč, 1-piestikový plávajúci strmeň

Kapacita

Palivová nádrž	13 ± 0.5 litrov
Rezerva	4 ± 0.5 litrov
Spotreba (mpg)	2.65 L/100 km

Zariadenie

Prístrojová doska	Digitálny LCD displej s analógovým otáčkomerom
Núdzový vypínač	Áno
Centrálny a bočný stojan	Áno
Sada náradia	
Senzor bočného stojanu	Áno

ASSURED 3 YEARS

A2 VODIČSKÉ OPRÁVNENIE

RIDERS CLUB EUROPE